

Kurbelbedienter Aussenrollladen



- Hitzeschutz
- Verdunkelung
- Lärmreduktion
- Isolation
- Blendschutz/Sichtschutz
- Einbruchhemmnis

- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende manuelle Dachfenster
- Dachneigungen 15°–85°
- Empfohlene Einbauhöhe < 2,40 m (Oberkante Dachfenster)

- Bedienung über Kurbelstange (Länge 80 cm)

Panzer

- Ausgeschäumte Lamellen, mit Gummi angeschlagen

Fenster in Kupfer und Aluminium

- Topkasten, Panzer und Seitenschiene: Aluminium umbragrau, einbrennlackiert (NCS S 7500-N)
- Für Kupferfenster werden die Anschlussbleche in Kupfer mitgeliefert

Fenster in Titanzink

- Topkasten, Panzer und Seitenschiene: Aluminium hellgrau einbrennlackiert (RAL classic 7038)
- Anschlussbleche in Titanzink

Blendrahmenabstand Fensterkombinationen

- Nebeneinander 100 mm
- Übereinander 250 mm

Zusatzelemente

- GIL/GIU Zusatzelement Dachschräge: siehe Produktdatenblatt SMG
- ZOZ 217 Ausstellarm für manuelle Aussenrollladen

Innen liegender Sonnenschutz

- Der SCL kann mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden

EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

Kurbelbedienter Aussenrollladen

Der Rollladen wird auf dem Rahmen montiert und kann in jeder beliebigen Position arretiert werden. Die Raumlüftung findet bei geschlossenem Aussenrollladen über die Dauerlüftungsklappe statt. Falls der Rollladen durch Ansammlungen von Schmutz oder Schnee/Eis blockiert wird, tritt der Überlastschutz in Kraft, um Schäden am Antriebsmechanismus zu vermeiden. Das Fenster kann auch nach Montage des Aussenrollladens in die Putzstellung versetzt werden.

Isolierglas-Ausführung --60

- g-Wert Reduktion auf 0,02
- U_w-Wert Reduktion U_w um -0,2
- dB-Wert Reduktion -12 dB bei Regen (Trittschall)
- Windwiderstand Klasse 4 (EN 13659)



Zur Vermeidung von Schäden am Rollladen in Gebieten mit Minustemperaturen oder Schneefällen sind entweder Schneefangnasen oder Schneerechen über dem Rollladen zu montieren.

FUNKTION

KENNWERTE

SCHUTZVOR-
RICHTUNG