

Schnurzugbediente Markisette



- Hitzeschutz
- Blendschutz
- Sichtschutz

- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Dachneigungen 15°–85°

- Manuell mit Schnurzug (Länge 8,5 m)

- Glasfasernetz beschichtet

Blendrahmenabstand Fensterkombinationen

- Nebeneinander 18 mm
- Übereinander 70 mm

Zusatzelemente

- VFE/VIU Zusatzelement Fassade: siehe Produktdatenblatt MIE
- GIL/GIU Zusatzelement Dachschräge: siehe Produktdatenblatt MAG
- Cabrio Flügel unten: siehe Produktdatenblatt MAD

Innen liegender Sonnenschutz

- Die MAL kann mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Beschränkter Komfort bei gleichzeitigem Einsatz mit ZIL Insektenschutzrollo.

Die Markisette wird im Markisenkasten angebracht.
Aufziehen der Markisette mit dem Schnurzug.

Isolierglas-Ausführung --60

- g-Wert Reduktion auf 0,08 (Glasfasernetz schwarz 5060)
- U_w -Wert Reduktion U_w um -0,1
- dB-Wert keine Reduktion
- Windwiderstand Klasse 1 (EN 13659)



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE



- Hitzeschutz
- Blendschutz
- Sichtschutz

- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Dachneigungen 15°–85°
- Empfohlene Einbauhöhe < 2.00 m (Oberkante Dachfenster)

- Manuell

- Glasfasernetz beschichtet

Blendrahmenabstand Fensterkombinationen

- Keine Mindestabstände einzuhalten

Innen liegender Sonnenschutz

- Die MHL kann mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden.

Die Markisette wird im Markisenkasten angebracht. Zum Aufziehen der Markisette wird das Fenster in Putzstellung gedreht und die Markisette an den Haltekrallen eingehängt. Durch das Schliessen des Fensters wird die Markisette aufgezogen.

Isolierglas-Ausführung --60

- g-Wert Reduktion auf 0,08 (Glasfasernetz schwarz 5060)
- U_w -Wert Reduktion U_w um -0,1
- dB-Wert keine Reduktion
- Windwiderstand Klasse 1 (EN 13659)



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE

Schnurzugbediente Markisette (Kombination mit VFE/VIU)



- Hitzeschutz
- Blendschutz
- Sichtschutz

- Neubau und Renovierungen/Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Dachneigungen 15°–85°

- Manuell mit Schnurzug (Länge 8,5 m)

- Glasfasernetz beschichtet

Blendrahmenabstand Fensterkombinationen

- Keine Mindestabstände einzuhalten

Innen liegender Sonnenschutz

- Die MIE kann mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Beschränkter Komfort bei gleichzeitigem Einsatz mit ZIL Insektenschutzrollo.

Die Markisette wird im Markisenkasten angebracht.
Aufziehen der Markisette mit dem Schnurzug.

Isolierglas-Ausführung --60

- g-Wert Reduktion auf 0,08 (Glasfasernetz schwarz 5060)
- U_w-Wert Reduktion U_w um –0,1
- dB-Wert keine Reduktion
- Windwiderstand Klasse 1 (EN 13659)



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE

Schnurzugbediente Markisette (für GIL/GIU)



- Hitzeschutz
- Blendschutz
- Sichtschutz

- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Dachneigungen 15°–85°
- Für GIL/GIU Element

- Manuell mit Schnurzug (Länge 8,5 m)

- Glasfasernetz beschichtet

Blendrahmenabstand Fensterkombinationen

- Nebeneinander 100 mm

Innen liegender Sonnenschutz

- Die MAG kann mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Beschränkter Komfort bei gleichzeitigem Einsatz mit ZIL Insektenschutzrollo.

Die Markisette wird im Markisenkasten angebracht.
Aufziehen der Markisette mit dem Schnurzug.

Isolierglas-Ausführung --60

- g-Wert Reduktion auf 0,08 (Glasfasernetz schwarz 5060)
- U_w -Wert Reduktion U_w um -0,1
- dB-Wert keine Reduktion
- Windwiderstand Klasse 1 (EN 13659)



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE

Schnurzugbediente Markisette (für Element unten GDL Cabrio)



- Hitzeschutz
- Blendschutz
- Sichtschutz

- Neubau und Renovierungen/Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Dachneigungen 15°–85°
- Für unteres Element bei GDL Cabrio

- Manuell mit Schnurzug (Länge 8,5 m)

- Glasfasernetz beschichtet

Blendrahmenabstand Fensterkombinationen

- Nebeneinander 100 mm

Innen liegender Sonnenschutz

- Die MAD kann mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Beschränkter Komfort bei gleichzeitigem Einsatz mit ZIL Insektenschutzrollo.

Die Markisette wird im Markisenkasten angebracht.
Aufziehen der Markisette mit dem Schnurzug.

Isolierglas-Ausführung --60

- g-Wert Reduktion auf 0,08 (Glasfasernetz schwarz 5060)
- U_w -Wert Reduktion U_w um -0,1
- dB-Wert keine Reduktion
- Windwiderstand Klasse 1 (EN 13659)



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE