

# Elektrisches Verdunkelungsrollo



- Verdunkelung
- Blendschutz/Sichtschutz/Dekoration
- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Das elektrische Verdunkelungsrollo wurde für den direkten Anschluss an das VELUX INTEGRA® oder an andere elektrische VELUX Komponenten entwickelt.
- Steuerung via INTEGRA® Funk-Fernbedienung
- Bedienung auch von Hand möglich
- Diverse Muster und Farben
- Gewebe mit einer lichtdichten Zwischenschicht
- Blende und Seitenschienen: Aluminium eloxiert oder weiss lackiert
- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Das Verdunkelungsrollo kann in jeder beliebigen Position angehalten werden. Einfache Montage in den am Fenster vormontierten Zubehörtägern (bereits verdrahtet).

Isolierglas-Ausführung --60

- $U_w$ -Wert                      Reduktion  $U_w$  um  $-0,2$
- dB-Wert                            keine Reduktion
- $\tau_v$ -Wert                         0,00



homecontrol®

EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-  
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE

# Elektrisches Sichtschutzrollo



- Blendschutz/Sichtschutz/Dekoration
- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Das elektrische Sichtschutzrollo wurde für den direkten Anschluss an das VELUX INTEGRA® oder an andere elektrische VELUX Komponenten entwickelt.
- Steuerung via INTEGRA® Funk-Fernbedienung.
- Bedienung auch von Hand möglich.
- Diverse Muster und Farben
- Glattes Gewebe, lichtdurchlässig
- Blende und Seitenschienen: Aluminium eloxiert oder weiss lackiert

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Das Sichtschutzrollo kann in jeder beliebigen Position angehalten werden. Einfache Montage in den am Fenster vormontierten Zubehörrägern (bereits verdrahtet).

Isolierglas-Ausführung --60

- $U_w$ -Wert                      Reduktion  $U_w$  um  $-0,2$
- dB-Wert                            keine Reduktion
- $\tau_v$ -Wert                        0,31 bis 0,06 (je nach Muster und Farbe)



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-  
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE



- Blendschutz/Sichtschutz/Dekoration
- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Das elektrische Faltrollo wurde für den direkten Anschluss an das VELUX INTEGRA® oder an andere elektrische VELUX Komponenten entwickelt.
- Steuerung via INTEGRA® Funk-Fernbedienung
- Bedienung auch von Hand möglich
- Diverse Muster und Farben
- Plissiertes Gewebe, lichtdurchlässig
- Blende und Seitenschienen: Aluminium eloxiert oder weiss lackiert

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Das Faltrollo kann in jeder beliebigen Position angehalten werden. Einfache Montage in den am Fenster vormontierten Zubehörträgern (bereits verdrahtet).

Isolierglas-Ausführung --60

- $U_w$ -Wert                      Reduktion  $U_w$  um  $-0,1$
- dB-Wert                            keine Reduktion
- $\tau_v$ -Wert                        0,36 bis 0,13 (je nach Muster und Farbe)



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-  
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE