

# Manuelle Lamellenstore



- Blendschutz/Sichtschutz/Dekoration
- Neubau und Renovationen/Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m (Oberkante Dachfenster)
- Bei höherem Einbau Bedienung mit Bedienungsstange ZXT 200 und Beschlag ZED 300S oder ZED 300 SWL
- Nicht zu empfehlen bei einer Dachneigung unter 30°

- Manuell

- Diverse Farben
- Lamellen: Aluminium (35 mm breit)
- Blende und Seitenschielen: Aluminium eloxiert
- Design Slimline

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Die Lamellenstore ist leichtgängig und kann mittels der Griffleiste bedient und stufenlos fixiert werden. Die Regulierung des Lichteinfalls findet über den seitlichen Regler statt (Lamellen 180° drehbar). Einfache Montage in den am Fenster vormontierten Zubehörträgern.

Isolierglas-Ausführung --60

- $U_w$ -Wert                      Reduktion  $U_w$  um -0,1
- dB-Wert                            keine Reduktion
- $\tau_v$ -Wert                        0,02



EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGS-  
BEREICH

BEDIENUNG

MATERIAL

KOMBINATIONEN

FUNKTION

KENNWERTE